



**VADSTENA KOMMUN**  
 Samhällsbyggnadskontoret  
 Miljö- och hälsoskydds-enheten  
 Tel. 0141-150 00

## ANSÖKAN

Vadstena Kommun  
 Bygg- och miljönämnden  
 592 80 Vadstena

### Ansökan om tillstånd att omhänderta slam från egen avloppsanläggning

Org. nr.: \_\_\_\_\_

Sökande: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

Fastighetsadress: \_\_\_\_\_

Permanentbostad       Fritidsbostad     

Fastighetens areal \_\_\_\_\_ (m<sup>2</sup>, ha). Markbeskaffenhet \_\_\_\_\_ (lera, grus)

Fastighet med  Djurhållning       Växtodling        
 Trädgård

\_\_\_\_\_

### Jordbruksfastighet

Typ av djurhållning: \_\_\_\_\_ Antal djur: \_\_\_\_\_

Gödselplatta       Urinbrunn        
 Flytgödselbehållare

### Avloppsanläggning

Slamavskiljare våtvoly m<sup>3</sup>       Sluten tank volym \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Infiltration \_\_\_\_\_ m       Markbädd \_\_\_\_\_ m     

Typ av avloppsvatten:  WC       Bad, Disk, Tvätt     

Antal personer anslutna till avloppsanläggningen: \_\_\_\_\_ st

Anläggningen godkänd av Bygg- och miljönämnden år: \_\_\_\_\_  
 Slamtömningsfrekvens: \_\_\_\_\_ ggr/år

Övriga upplysningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SLAMHANTERING - SLUTLIGT OMHÄNDERTAGANDE

Slamsugningsutrustning:  Egen

Avtal med: \_\_\_\_\_  
(Namn och adress)

**\* Spridning av slam får endast ske på den fastighet där slammet uppkommit.**

**Gödselplatta/Flytgödselbehållare**

Tidpunkt för tömning av slamavskiljare/sluten tank: \_\_\_\_\_

Lagringstid av slam på gödselplatta eller i gödselbehållare innan spridning:  
\_\_\_\_\_ (dagar, månader)

Nedbrukning sker:  Omedelbart  Samma dag

Övriga upplysningar: \_\_\_\_\_

**Direkt spridning**

Tidpunkt för tömning av slamavskiljare/sluten tank: \_\_\_\_\_

Slammet är:  Avvattnat  Kalkstabiliserat (pH > 11)

Avvattnat och kalkbehandlat (pH > 12)  \_\_\_\_\_

Nedbrukning sker inom: \_\_\_\_\_ tim.

Övriga upplysningar: \_\_\_\_\_

**Kompostering av avvattnat slam**

Slammet från avloppsanläggningen  Pumpas  Skopas  \_\_\_\_\_

till slamavvattningsbehållaren på  Våren  \_\_\_\_\_

Slamavvattningsbehållaren \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> är försedd med:

Silduk  Metallsil  Lock

Fabrikstillverkad Tillverkare/Typ: \_\_\_\_\_

Egen tillverkning  
Slamvattnet avledes till:  Slamavskiljare

Avvattnat slam lagras i:  Avvattningsbehållare

Komposteringsanläggning

Övriga upplysningar: \_\_\_\_\_

Till ansökan bifogas slamsugnings- och/eller spridningsavtal, ritning över slamavvattningsanläggningen och/eller komposteringsanläggning samt karta utvisande avstånd till vattentäkter, vattendrag och bostäder inom 100 meter från planerade spridningsområden.

\_\_\_\_\_  
Datum Underskrift Namnförtydligande

### **Ordlista**

- Avvattnat slam: Mekaniskt eller på torkbäddar avvattnat slam.  
Torrsubstanshalt vanligtvis 15-35 %.
- Våtslam: Slam som inte är avvattnat med en torrsubstanshalt mindre än 10 %.
- Kalkstabiliserat slam: Våtslam behandlat med kalk till pH större än 11.
- Kalkbehandlat slam: Avvattnat slam behandlat med osläckt kalk till pH större än 12, ofta i proportionerna 1 del kalk och 2 delar slam.
- Komposterat slam: Slam (oftast med tillsats av kolhaltigt material t ex bark, strö, stallgödsel) behandlat i en styrd biologisk process under syrerika förhållanden och under värmeutveckling.

Avgift enligt gällande taxa

#### **Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)**

För Er information vill vi meddela att dina personuppgifter används i myndighetsutövning för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och utvärdera. Om Ni vill ha ytterligare information om hur Era personuppgifter används och/eller om Ni vill att de ska ändras kan Ni vända Er till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten tel. 0143-150 00.